



SLV COLOR CONTROL.

UW TOTAALSYSTEEM VOOR DE STURING VAN GEKLEURD LICHT.

Met SLV COLOR CONTROL kunt u binnenshuis het gekleurde licht van uw RGB/W-producten volledig naar wens individueel besturen. Via een draadloos wandpaneel of met de optionele Bluetooth®-uitbreiding voor besturing via een app.

Het SLV COLOR CONTROL systeem werkt volgens het master/slave-principe en kan te allen tijde uitgebreid worden. Uw stemming bepaalt de kleur van het licht: rood, geel, blauw of groen licht of een dimbare witte basisverlichting.

SLV COLOR CONTROL biedt enorm veel comfort. Zo kan het systeem in meerdere ruimtes in tot 3 verschillende kleur-zones worden opgedeeld en binnen 15 m met vele lichtbronnen worden uitgebreid. Afhankelijk van de toepassing en smaak kan de kleurlichtaansturing met onze SLV LIPSY-armaturen, maar ook met RGB/W-LED-strips worden gerealiseerd.

UW COMPLETE SYSTEEM IN 2 STAPPEN OF IN 3 STAPPEN:

ZENDER



ONTVANGER




PRODUCT



SLV COLOR CONTROL

Wandbedieningspaneel, inbouw/opbouw



0,18

Productspecificaties

100-240V ~50/60Hz
 Vermogen tot: 2W
 Productafmetingen: L: 8,6 cm B: 8,6 cm H: 5 cm
 Inbouwmaten: Ø: 5,5 cm D: 4 cm
 Materiaal: kunststof PC/glas

Opmerking

Aanraakscherm met glasplaat voor het aansturen van Slave Controller [470672]. Reikwijdte van het aanraakscherm kan worden vergroot met WLAN-signaalversterker [470674]; zendfrequentie WLAN 2,4~2,48GHz; reikwijdte ca. 15m, afhankelijk van de lokale omstandigheden. Bluetooth module [470675] voor de bediening met een app via de smartphone/tablet achteraf te monteren. 34 vast ingestelde programma's, 10 snelheidsniveaus, 30 vast ingestelde statische kleuren, 5 lichtsterkteniveaus voor RGB, 10 lichtsterkteniveaus voor wit. Optioneel te besturen met afstandsbediening [470677]. Voor inbouw in schakelkasten met een minimale diepte van 40 mm geschikt. Accessoires/leveringsomvang: Opbouwbehuizing [incl.]

Vermogen tot 2W
 Omgevingstemperatuur min. -30° C
 Omgevingstemperatuur max. 50° C

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470670	100,00

SLV COLOR CONTROL

Afstandsbediening



0,06

Productspecificaties

Spanning prim.: batterijvoeding
 Productafmetingen: L: 11,4 cm B: 5,6 cm H: 2,4 cm
 Materiaal: kunststof PC

Opmerking

Afstandsbediening als optionele bediening voor het RGBW Touch Controller Wall Panel [470670]; vervangende afstandsbediening voor Master Controller [470671]; zendfrequentie: 433,92MHz. Accessoires/leveringsomvang: 2 batterijen AAA 1,5 V [excl.]

Omgevingstemperatuur min. -30° C
 Omgevingstemperatuur max. 50° C

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470677	25,00

SLV COLOR CONTROL

Master Controller met afstandsbediening



0,08

Productspecificaties

12V DC / 24V DC
 Vermogen tot: 72/144W
 Productafmetingen: L 8,6 cm B: 2,1 cm H:0,9 cm
 Materiaal: kunststof PC

Opmerking

Master Controller met afstandsbediening voor de aansluiting van LED-strips 12-24VDC, uit te breiden met Slave Controller [470672]. Reikwijdte van de controller kan worden vergroot met WLAN Sync. Signaalversterker [470674]; zendfrequentie WLAN 2,4~2,48GHz; reikwijdte ca. 15 m, afhankelijk van de lokale omstandigheden. Bereik uit te breiden met repeater [470674]. 34 vast ingestelde programma's, 30 vast ingestelde statische kleuren, 10 snelheidsniveaus, 5 dimstanden RGB, 10 dimstanden voor wit. Beveiliging tegen polariteit, overbelasting; kortsluiting en oververhitting. Accessoires/leveringsomvang: Incl. afstandsbediening [L/B/H: 11,4/5,6/2,4], lengte voedingskabel: 12 cm, 2 batterijen AAA 1,5 V [excl.]

Spanning prim. 12V DC / 24V DC
 Spanning sec. 12V DC / 24V DC
 Vermogen tot 72 /144W
 Vermogen per uitgang 18 /36W
 Omgevingstemperatuur min. -30° C
 Omgevingstemperatuur max. 50° C
 Beveiliging bij storing Temperatuur uitschakeling
 Aantal sec. zekeringen 3
 Aantal slaves max. Onbeperkt

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470671	90,00

SLV COLOR CONTROL

Slave Controller



0,02

Productspecificaties

12V DC / 24V DC
 Vermogen tot: 72/144W
 Productafmetingen: L 8,6 cm B: 2,1 cm H:0,9 cm
 Materiaal: kunststof PC

Opmerking

Slave Controller voor uitbreiding van de Master Controller [470670, 470671]; ontvangstfrequentie WLAN 2,4~2,48GHz; beveiliging tegen polariteit, overbelasting; kortsluiting en oververhitting.

Spanning prim. 12V DC / 24V DC
 Spanning sec. 12V DC / 24V DC
 Vermogen tot 72 /144W
 Vermogen per uitgang 18 /36W
 Omgevingstemperatuur min. -30° C
 Omgevingstemperatuur max. 50° C
 Beveiliging bij storing Temperatuur uitschakeling
 Aantal sec. zekeringen 3

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470672	70,00

FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW, 24 V



60 LED's per m
 Breedte/hoogte: 1,2/0,2 cm
 LED-afstand: 1,7 cm
 Scheidbaar elke 10 cm
 Minimale buigradius: 1,3 cm

3 m, CRI>80

Kleurtemperatuur	Vermogen (W)	Kleurweergave-index (CRI)	Kleurconsistentie	Lengte (cm)	Energie-efficiëntieklasse	Art. nr.	EUR
RGBW	48	>80	6SDCM	300	A	552453	130,00

Om bij een lengte vanaf 1,5 m een gelijkblijvende lichtopbrengst te behouden, adviseren wij om de strips aan beide zijden van voeding te voorzien. Vanaf een lengte van 3 m moet opnieuw gevoed worden.

ACCESSOIRES FLEXLED ROLL MULTICOLOUR RGBW, 24 V



LED-voeding, 20W



LED-voeding, 60W

Uitvoering	Stroombelasting max.	Materiaal	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> LED-voeding	24V, 20W	kunststof PC	16,7	3,8	3	470542	45,00
<input type="checkbox"/> LED-voeding	24V, 60W	kunststof PC	17,5	7,8	3,5	470506	90,00

SIGNAALVERSTERKER



0,19

Productspecificaties

100-240V ~50/60Hz
 L: 8 cm B: 8 cm H: 2 cm
 Materiaal: kunststof PC

Opmerking

Signaalversterker voor het vergroten van de reikwijdte van het wandbedieningspaneel [470670] en van de Master Controller [470671]; Indoor 15 m, outdoor max. 30 m, afhankelijk van de lokale omstandigheden. Ontvangst-/zendfrequentie WLAN 2,4~2,48GHz. Beveiliging tegen polariteit, overbelasting; kortsluiting en oververhitting. Accessoires/leveringsomvang: incl. voeding [prim. 100-240V/50-60Hz, sec. 12Vdc/500mA]

Omgevingstemperatuur min. -30°C
 Omgevingstemperatuur max. 50°C

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470674	140,00

BLUETOOTH®-ADAPTER



Opmerking

Optionele Bluetooth®-module voor de inbouw in het wandbedieningspaneel [470670] voor de bediening via smartphone of tablet met Bluetooth V2.1 of hoger; app iOS, Android, staan als download ter beschikking. Voor bediening via Windows binnenkort beschikbaar. Communicatiebereik 10 m, afhankelijk van de lokale omstandigheden. Dit product kunt u ook vinden op pag. 833.

Omgevingstemperatuur min. -30°C
 Omgevingstemperatuur max. 50°C

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470675	45,00

