

SLV KELVIN CONTROL.

SLV vervult talloze wensen en behoeften als het gaat om moderne lichtbesturing. Met SLV KELVIN CONTROL kunnen de helderheid en kleurtemperatuur onafhankelijk van elkaar gestuurd en aan de gewenste lichtsituatie aangepast wor-

den. U beslist over het type wit licht, van daglicht tot warm sfeerlicht. Met een afstandsbediening, wandpaneel of met de optionele Bluetooth®-uitbreiding voor bediening via een app.

UW COMPLETE SYSTEEM IN 2 STAPPEN OF IN 3 STAPPEN:

ZENDER



ONTVANGER




PRODUCT



SLV KELVIN CONTROL

Wandbedieningspaneel,
inbouw/opbouw



Productspecificaties

100-240V ~50/60Hz
 Vermogen tot: 2W
 Product: B: 8,6 cm H: 8,6 cm D: 5 cm
 Inbouw: Ø: 5,5 cm D: 4 cm
 Materiaal: kunststof PC

Vermogen tot 2W
 Omgevingstemperatuur min. -30° C
 Omgevingstemperatuur max. 50° C

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470680	90,00

SLV KELVIN CONTROL

Afstandsbediening



Productspecificaties

Spanning prim.: batterijvoeding
 L: 11,4 cm B: 5,6 cm H: 2,4 cm
 Materiaal: kunststof PC

Omgevingstemperatuur min. -30° C
 Omgevingstemperatuur max. 50° C

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470683	25,00

SIGNAALVERSTERKER



Productspecificaties

100-240V ~50/60Hz
 L: 8 cm B: 8 cm H: 2 cm
 Materiaal: kunststof PC

Opmerking

Signaalversterker voor het vergroten van de reikwijdte van het wandbedieningspaneel [470670] en van de Master Controller [470671]; Indoor 15 m, outdoor max. 30 m, afhankelijk van de lokale omstandigheden. Ontvangst-/zendfrequentie WLAN 2,4-2,48GHz. Beveiliging tegen polariteit, overbelasting; kortsluiting en oververhitting. Accessoires/leveringsomvang: incl. voeding [prim. 100-240V/50-60Hz, sec. 12Vdc/500mA]

Omgevingstemperatuur min. -30° C
 Omgevingstemperatuur max. 50° C

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470674	140,00

SLV KELVIN CONTROL

Master Controller met afstandsbediening



Productspecificaties

12V DC / 24V DC
 Vermogen tot: 72/144W
 L: 8,6 cm B: 2,1 cm H: 0,9 cm
 Materiaal: kunststof PC

Spanning prim. 12V DC / 24V DC
 Spanning sec. 12V DC / 24V DC
 Uitgangsstroom 6000mA
 Aantal uitgangen sec. 2
 Vermogen tot 72/144W
 Vermogen per uitgang 36 /72W
 Omgevingstemperatuur min. -30° C
 Omgevingstemperatuur max. 50° C
 Temperatuurbeveiliging 110° C
 Beveiliging bij storing Temperatuur uitschakeling
 Kabellengte sec. max. 20m
 Aantal sec. zekeringen 2

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470681	80,00

SLV KELVIN CONTROL

Slave Controller



Productspecificaties

12V DC / 24V DC
 Vermogen tot: 72/144W
 L: 8,6 cm B: 2,1 cm H: 0,9 cm
 Materiaal: kunststof PC

Spanning prim. 12V DC / 24V DC
 Spanning sec. 12V DC / 24V DC
 Uitgangsstroom 6000 mA
 Aantal uitgangen sec. 2
 Vermogen tot 72/144W
 Vermogen per uitgang 36 /72W
 Omgevingstemperatuur min. -30° C
 Omgevingstemperatuur max. 50° C
 Temperatuurbeveiliging 110° C
 Beveiliging bij storing Temperatuur uitschakeling
 Kabellengte sec. max. 20m
 Aantal sec. zekeringen 2

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470682	60,00

BLUETOOTH®-ADAPTER



Opmerking

Optionele Bluetooth®-module voor de inbouw in het wandbedieningspaneel [470670] voor de bediening via smartphone of tablet met Bluetooth V2.1 of hoger; app iOS, Android, staan als download ter beschikking. Voor bediening via Windows binnenkort beschikbaar. Communicatiebereik 10 m afhankelijk van de lokale omstandigheden.

Omgevingstemperatuur min. -30° C
 Omgevingstemperatuur max. 50° C

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	470675	45,00

KELVIN CONTROL-STRIP, 24V



240 LED's per m
 Breedte/hoogte: 1/0,2 cm
 Scheidbaar elke 5 cm
 Minimale buigradius: 3,8 cm
 Geschikt voor het Kelvin Control-systeem
 Lichtkleur instelbaar van 2700K tot 6500K

3 m, CRI>80

Kleurtemperatuur	Lichtstroom (lm)	Vermogen (W)	Kleurweergave-index (CRI)	Kleurconsistentie	Lengte (cm)	Energie-efficiëntieklasse	Art. nr.	EUR
2700K-6500K	1881 – 3921	18 – 36	>80	3SDCM	300	A+	552863	100,00
2700K-6500K	3522 – 7230	37,5 – 75				A	552883	110,00

Om bij een lengte vanaf 1,5 m een gelijkblijvende lichtopbrengst te behouden, adviseren wij om de strips aan beide zijden van voeding te voorzien. Vanaf een lengte van 3 m moet opnieuw gevoed worden.

ACCESSOIRES KELVIN CONTROL-STRIP, 24V



LED-voeding, 36W



LED-voeding, 100W

Uitvoering	Stroombelasting max.	Materiaal	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Art. nr.	EUR
■ LED-voeding	24V, 36W	kunststof PC	12,9	7,5	3,2	470544	80,00
■ LED-voeding	24V, 100W	kunststof PC	18,5	8,8	3,5	470500	120,00

2700K

3000K

4000K

