

SLV BLUETOOTH® CONTROL

Vooruitstrevende draadloze lichtbesturing, eenvoudig en overal gebaseerd op Bluetooth® Low Energy (BLE). Met de SLV BLUETOOTH® CONTROL-oplossing is het mogelijk de lichtinstallaties en lichtsterkeniveaus in- en uit te schakelen. Via de app kunnen de lichtinstallaties gegroepeerd of afzonderlijk worden gestuurd.



SLV BLUETOOTH® Wandbouw dimmer, TRIAC



Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz
 Vermogen: 300W
 Dimbaar: Triac C, Triac L
 L: 4,5 cm B: 4,5 cm H: 2,2 cm
 Materiaal: kunststof PC

Opmerking

Als onafhankelijke dimmer, bruikbaar zonder Bluetooth. Dimprocedure: faseafsnijding. Dimmer zonder ohmse (hoogspanningshalogeen lichtbron) en capacatieve belasting (LED-driver). Passend voor elke 60 mm UP-schakeldoos met een diepte van 42 mm. Geringe minimale belasting van 2W.

Spanning prim.	220-240V ~50/60Hz
Spanning sec.	220-240VAC
Uitgangsstroom	1,31 mA
Aantal uitgangen sec.	1
Vermogen	300W
Vermogen van	2W
Vermogen tot	300W
Vermogen/uitgang	300W
Omgevingstemperatuur max.	40°C
Beveiliging bij storing	elektronisch

Uitvoering	Art. nr.	EUR
<input type="checkbox"/> wit	1000826	90,00

